

## Sortie de câbles à vis non étanche 10/20 A



## Marques de conformité



## Normes

- ✓ UTE-C 61-392
- ✓ IP 21, IK 04

## PROFIL ENVIRONNEMENTAL

## Réchauffement climatique



**358.00**  
(en g éq. CO2)

Consommation d'eau <sup>1</sup>

**2.10**  
(en litre)

Consommation d'énergie <sup>2</sup>

**1.72**  
(en kW/h)

Épuisement des ressources <sup>3</sup>

**3.25E-5**  
(en g éq. Sb)

<sup>1</sup> Volume net d'eau douce consommée - <sup>2</sup> Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - <sup>3</sup> Épuisement des ressources abiotiques - éléments  
\* Données issues de l'analyse cycle de vie

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

## ■ Détails techniques

Matériau : polycarbonate.  
Fixation par vis.  
Vis apparentes.

## i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -10 à 70 °C

Température d'utilisation de : -5 à 40°C

## 📦 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## 📦 Produit packagé



## Boîte carton plein

Hauteur (cm) : 8  
Longueur (cm) : 8  
Profondeur (cm) : 2  
Poids net (kg) : 0,024  
Poids brut (kg) : 0,025



## 📦 Surconditionnement 1



## Carton

Hauteur (cm) : 16  
Longueur (cm) : 8  
Profondeur (cm) : 8  
Poids net (kg) : 0,24  
Poids brut (kg) : 0,25



x 10.00

## 📦 Surconditionnement 2



## Carton

Hauteur (cm) : 42  
Longueur (cm) : 20  
Profondeur (cm) : 19  
Poids net (kg) : 2,4  
Poids brut (kg) : 2,5



x 100.00

## 📦 Surconditionnement 3



## Palette

Hauteur (cm) : 105  
Longueur (cm) : 120  
Profondeur (cm) : 80  
Poids brut (kg) : 194



x 6000.00