Fiche produit
Caractéristiques

MTN649912
KNX - actionneur mixte stores/commutation 12x/24x/10A à commande manuelle

Principales

Gamme de produits	KNX
Type de produit ou équipement	Actionneur mixte, commutation et volet/store
Mode opératoire	Système bus KNX Manuel
Type de bus	KNX

Complémentaires

Total number of 18 mm modules	12
Support de montage	Rail DIN
[Ue] tension assignée d'emploi	100…240 V CA 50...60 Hz
Courant nominal (In)	10 A
Nombre de sorties	12
Type de charge	Moteur: 434 W, 100 V CA Moteur: 1000 W, 230 V CA Moteur: 1043 W, 240 V CA Lampes à incandescence: <= 869 W, 100 V CA Lampes à incandescence: <= 2000 W, 230 V CA Lampes à incandescence: <= 2086 W, 240 V CA Lampes halogènes: <= 739 W, 100 V CA Lampes halogènes: <= 1700 W, 230 V CA Lampes halogènes: <= 1773 W, 240 V CA Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 434 VA, 100 V CA Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 1000 VA, 230 V CA Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 1043 VA, 240 V CA Capacitif: , 10 A, 105 µF, 100...240 V CA
Indication de tension	LED

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,01 kg
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	12,4 cm
Longueur de l'emballage 1	27,8 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	6,33 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois