



LCIE

Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



CONDUITS ET PROFILES

LCIE N°: 625806V

Délivrée à :
Delivered to:

POLYPIPE FRANCE SAS
11, rue d'Altkirch - 68580 SEPPOIS LE BAS - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

POLYPIPE FRANCE SAS (0642CO)
Z.I. de Mélou/rue de l'industrie BP 254 - 81104 CASTRES CEDEX - FRANCE

Produit :
Product:

Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Conduits cintrables enterrés dans le sol
Conduit systems for cable management - Pliable conduit buried underground

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

QUATTROFLEX

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

N 450 C

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

Diamètres/*diameters* :
40, 50, 63, 75, 90, 110, 160
couleur : Noir à 4 bandes rouge ou bleu ou jaune ou orange ou blanc/
color : black with 4 stripes red or blue or yellow or orange or white
voir annexe/*see annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

Mise à jour suite à évolution de la norme/
update further to the evolution of the standard

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 61386-1:2008, EN 61386-24:2010

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport d'essai/test report n° 113593-6258011

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n°612389H du 2011-06-29

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2012-11-12

Date de fin de validité -
Limit expired date:

Didier BOURGES
Responsable de Certification
Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.





DIAMETRES ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES/ N 450 C QUATROFLEX
DIAMETERS AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS

CONDUITS							
Ø extérieur / Outside Ø (mm)	40	50	63	75	90	110	160
Ø intérieur mini / Lower inside Ø (mm)	30	37	47	56	67	82	120
Rayon cintrage/ bending radius	300	320	378	450	540	660	800

ACCESSOIRES/ACCESSORIES	
Accessoires / accessories Couleur / colour	manchons/sleeves translucide
Marquage accessoires / Marking of accessories	JANOPLAST 632 642

Type conduit	Annelé double paroi/corrugated double wall
Couleur / colour	Noir à 4 bandes rouge ou bleu ou jaune ou orange ou blanc/ black with 4 stripes red or blue or yellow or orange or white
Matériau Material	non métallique non metallic
Résistance à l'écrasement Resistance to compression	Type 450
Résistance aux chocs Resistance to impact	Normal Normal
Pénétration des corps solides Solid objects ingress	IP5X (sans joint) - IP6X (avec joint)
Pénétration de l'eau Water ingress	IPX4 (sans joint) - IPX5 (avec joint)
Résistance à la propagation de la flamme Resistance to flame propagation	Propagateur de flamme / Flame propagating

