


Gamme : Robinet simple électronique pour lavabo

Réf : 55060 - PRESTO VOLTA sur page



> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 3 l/mn par limiteur de débit intégré
- Aérateur anti-tartre haute qualité
- Dispositif anti-coup de bélier

> Alimentation hydraulique :

- G 3/8" (12x17) en eau froide, chaude ou pré-mitigée

> Alimentation électrique :

- Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du

> robinet

> Matière et couleur de finition :

- Corps et capot en métal moulé injecté

> Résistance thermique :

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de

> chocs thermiques

> Sécurité :

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement supérieur à 30s

> Livré avec :

- 1 Ecrou de fixation
- 1 Joint et 1 rondelle
- 1 Flexible à écrou tournant
- 1 Robinet d'arrêt MM G 3/8" (12x17)
- 1 Joint filtre
- 1 Autocollant de signalisation

> Normes / Agréments :

- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la

> norme NF ISO 9227

