



MINIZED, interrupteur-sectionneur avec fusible, D02, 3 pôles, In : 25 A, CA non : 400 V

Version		
nom de marque produit	MINIZED	
désignation du produit	Interrupteurs-sectionneurs fusibles	
Caractéristiques techniques générales		
nombre de pôles	3	
taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	D02	
catégorie de surtension	4	
Tension		
tension de tenue aux chocs / valeur assignée	6 kV	
Tension d'alimentation		
tension d'emploi / pour AC / valeur assignée	400 V	
Classe de protection		
degré de protection IP	IP20, avec conducteurs raccordés	
Dissipation		
puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour AC / à chaud / par pôle	1,2 W	
Électricité		
courant d'emploi / pour AC / valeur assignée	25 A	
Détails sur le produit		
caractéristique produit / plombable	Oui	
Liens		
couple de serrage / pour bornes à vis		
• min.	2,5 N·m	
• max.	3 N·m	
Conception mécanique		
hauteur	70 mm	
largeur	81 mm	
profondeur	90 mm	
position de montage	indifférent, de préférence vertical	
poids net	426 g	
General Product Approval		Test Certificates
Declaration of Conformity		

[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SG7133-8BA25>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SG7133-8BA25>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG7133-8BA25

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





