



TXB304



## Module d'entrées à encastrer : 4 entrées pour contacts libres de potentiel

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|             |     |
|-------------|-----|
| Système bus | EIB |
|-------------|-----|

#### Paramétrage

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Modes de configuration supportés | ETS, easy |
|----------------------------------|-----------|

#### Courant Electrique

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Nombre de circuits d'entrée | 4 |
|-----------------------------|---|

#### Connectivité

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Système bus radio-KNX | Non |
|-----------------------|-----|

#### Équipement

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Tension du signal externe nécessaire | Non |
| Radio bidirectionnelle               | Non |
| Avec batterie                        | Non |
| Excitation par HLK                   | Non |

#### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

#### Éclairage

|                |     |
|----------------|-----|
| Excitation LED | Non |
|----------------|-----|

#### Matières

|          |            |
|----------|------------|
| Matière  | Plastique  |
| Couleur  | Gris clair |
| Code RAL | 7035       |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP30 |
|-------------------------|------|

#### Conditions d'utilisation

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Température de service | 0 - 45 °C |
|------------------------|-----------|

#### Tension Electrique

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Tension d'entrée                  | 5 - 5 V            |
| Tension de service par bus        | 21 - 32 V          |
| Type de tension d'alimentation    | DC                 |
| Tension d'alimentation du système | 30 V DC Via le bus |