

Trommel mit Gummispannern

Patentiertes Modell

- Keine Probleme mit verwickelten Kabeln mehr.
- Die Trommel wird geöffnet und das Coil problemlos eingelegt. Das Kabel muss nicht mehr ab- und aufgerollt werden.
- Die beiden Spulenflansche sind durch 3 Gummispanner mit jeweils 3 Befestigungsstellen miteinander verbunden und sorgen für einen perfekten Halt des Coils. Die Trommel sitzt somit absolut stabil.
- Um das genaue Model (300mm, 400mm oder 600mm) zu wählen berücksichtigen Sie den Durchmesser und die Breite des Coils (Max Abstand zwischen Flanschen)
- Es ist möglich die Spulen separat zu verkaufen.
- Die Spulen sind gültig für QUAD, MAXIQUAD und BOBI Module.
- Die Spulen können an MINOCABLE und ESCABOCABLE angepasst werden
- Im Allgemeinen für bis zu 100m zu 6² geeignet.
- Reihe QUAD für Baustellen, Reihe BOBI für die Werkstatt
- Eine PLANCKE Erfindung. Patentiertes Modell



Das Drahtcoil einsetzen



Die Gummispanner richtig einstellen



Die Trommel kann jetzt abgewickelt werden

Regelmässige Benutzung	Flansche \varnothing	Max Abstand zwischen Flansche	Material	Code
Drähte	300 mm	100 mm	Robuster Kunststoff	E3300390
Kabel	400 mm	150 mm	Robuster Kunststoff	E3300490
Röhre	600 mm	180 mm	Wasserfestes Sperrholz, rot gefärbt	E3300690