

Description du produit

Connecteur de bus PROFIBUS, RS 485, Fast Connect, avec prise PG, 90°
SIMATIC DP, connecteur pour PROFIBUS jusqu'à 12 Mbit/s départ de câble à 90°, connexion autodénudante Fast-Connect, avec connecteur femelle PG 15,8x 59x 35,6mm (l x H x P)



Compatibilité d'utilisation

Pour le raccordement de participants PROFIBUS au câble de bus PROFIBUS

Vitesse de transmission

Vitesse de transmission / pour PROFIBUS DP 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

Interfaces

Nombre de raccordements électriques

- pour câbles PROFIBUS 2
- pour constituants réseau et terminaux 1

Type du raccordement électrique

- pour constituants réseau et terminaux Connecteur Sub-D à 9 points

Type du raccordement électrique / FastConnect

Oui

Caractéristiques mécaniques

Type de la résistance de terminaison

Combinaison de résistances intégrée, commutable par interrupteur à curseur

Matériau / du boîtier

matière plastique

Type de verrouillage

Vissage

Présentation, dimensions et poids	
Largeur	15,8 mm
Hauteur	59 mm
Profondeur	35,6 mm
Poids net	10 g

Conditions ambiantes admissibles	
Température ambiante	
<ul style="list-style-type: none"> • en service • à l'entreposage • pendant le transport 	-25 ... +60 °C -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C
Indice de protection IP	IP20

Propriétés, fonctions et composants du produit / générale	
Caractéristique produit	
<ul style="list-style-type: none"> • sans silicone 	Oui
Constituant du produit	
<ul style="list-style-type: none"> • Prise pour PG • Décharge de traction 	Oui Oui

Normes, spécifications, homologations	
Justification de qualification	
<ul style="list-style-type: none"> • Conformité RoHS • Homologation UL 	Oui Oui
Désignation du matériel	
<ul style="list-style-type: none"> • selon CEI 81346-2:2009 	XF
dernière modification :	17-10-2019