

**TC1620 Agrafeuse et TC1621
agrafes pour chauffage sol**



Applications

Nouvelle agrafeuse et nouvelles agrafes pour la fixation des tubes de chauffage et rafraîchissement par le sol, sur l'isolant Polyuréthane (PUR) ou Polystyrène (EPS).

Avantages

- Utilisation très facile pour une installation rapide des tubes sur l'isolant.
- Position debout pratique et confortable.
- Matériel robuste pour une utilisation durable.
- Chargement de l'agrafeuse facilité.
- 3 dimensions d'agrafes pour toutes les épaisseurs d'isolant et diamètres de tubes.
- Doubles crochets sur l'agrafe de longueur 55mm pour une fixation solide.
- Les agrafes sont soudées et non plus scotchées ensemble pour une manipulation encore plus aisée.
- Agrafeuse et agrafes compatibles avec les versions antérieures.

Versions

Code article	Désignation	Qté
TC162001	Agrafeuse pour tube Ø16-20mm	1
TC162134	Agrafe Long. 34mm	300
TC162100	Agrafe Long. 40mm	300
TC162155	Agrafe Long. 55mm	300

Description

Code article	Dimensions	Qté	Poids
TC1620001 - Agrafeuse pour tube Ø16-20mm	Longueur : environ 94cm Capacité : 145 agrafes	1	2,8 kg
TC162134 - Agrafe noire - Long. 34mm pour tube jusqu'à 17mm (Ø ext)	Soudées par lot de 30 pièces Pour isolant jusqu'à 30mm d'épaisseur	300	0,48 kg
TC162100 - Agrafe grise - Long. 40mm pour tube jusqu'à 20mm (Ø ext)	Soudées par lot de 25 pièces Pour isolant de 30mm d'épaisseur ou plus	300	0,60 kg
TC162155 - Agrafe rouge - Long. 55mm pour tube jusqu'à 20mm (Ø ext)	Soudées par lot de 30 pièces Pour isolant de 40mm d'épaisseur ou plus	300	0,76 kg

Le fabricant se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis.
Toute reproduction intégrale ou partielle doit être soumise à autorisation préalable de COMAP SA.