

Mousse intumescente coupe-feu gris 210 ml

Obligatoire pour le calfeutrement de passage de câbles !



Caractéristiques

Couleur : **Gris aluminium**

Volume net (ml) : **210**

Avantages

Excellent rendement :

- BIZ 710 317 (400 ml) = 5 l expansés.
- BIZ 710 319 (210 ml) = 2.6 l expansés.

Étanchéité aux fumées, aux gaz et à la chaleur.

Gain de temps.

Sans dérivés halogénés.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Mousses coupe feu 2 heures (EI 120) conformes à la norme européenne 1366-3 pour le traitement des passages de câbles en voile et en dalle.

BIZ 710 317 livrée avec 2 mélangeurs et 1 extension pour les passages difficiles d'accès.

■ Détails techniques

Cartouches bi-composants.

Résistantes au feu : EI 120.

Température d'application (°C) : +5 à +35.

Température de stockage (°C) : +5 à +30.

■ Durée de vie

18 mois dans son emballage fermé dans un endroit sec et frais.

■ Application(s)

Traitement des passages de câbles en voile, en dalle de béton et en cloison légère de plaque de plâtre.

Ouverture jusqu'à 500 x 300 mm en béton.

■ Mode d'utilisation

Sur support propre, dépoussiéré et dégraissé.

1. Pour BIZ 710 317 (cartouche 400 ml) : utiliser avec le pistolet BIZ 710 329.
2. Pour BIZ 710 319 (cartouche 210 ml) : utiliser avec le pistolet BIZ 710 320.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Volume après expansion BIZ 710 317 : 5 à 6 l.

Volume après expansion BIZ 710 319 : 2.6 l.

ACCESSOIRES



Pistolet pour mousse intumescente 400 ml

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Blister avec cartonnette

Hauteur (cm) : 26
Longueur (cm) : 5,3
Profondeur (cm) : 5,3
Poids net (kg) : 0,406
Poids brut (kg) : 0,406



3 700420 305934

Surconditionnement 1



x 24.00

Carton

Hauteur (cm) : 29
Longueur (cm) : 31
Profondeur (cm) : 22,5
Poids net (kg) : 8,52
Poids brut (kg) : 8,72



3 700420 364115

Surconditionnement 2



x 816.00

Palette

Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 130
Poids net (kg) : 332
Poids brut (kg) : 362



3 700420 399209