

Ruban d'isolation/repérage électrique jaune/vert 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8)



Caractéristiques

Couleur : **Jaune/vert**
Longueur (m) : **10**
Largeur (mm) : **15**
Épaisseur (mm) : **0.15**
Conditionnement : **8**

Normes

EN 60454 & IEC
☑ 60454-3-1-5/F-
PVCP/90.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Isolation électrique, protection et repérage.
Usage général.
Rubans support PVC plastifié avec masse adhésive caoutchouc synthétique.
Rubans souple adhésif par pression.
Retardateurs de flamme/autoextinguibles.
Résistent aux acides et alcalis.
Sans plomb.

■ Détails techniques

Charge de rupture (N/cm) : > 20.
Allongement à la rupture (%) : > 125.
Adhésion sur acier 2B (N/cm) : 1.80.
Adhésion sur support (N/cm) : 1.80.
Résistance diélectrique (kV/mm) : 40.
Résistance d'isolement (Ω /mm) : $10^{11}/25$.
Tenue en température (°C) : 0 à +90.
Température d'application (°C) : -10 à +40.

■ Conseils

Pour la réalisation de faisceaux de câbles, appliquer le produit avec un recouvrement de 50 % minimum.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit emballé



Film plastique

Hauteur (cm) : 12,5
Longueur (cm) : 6,1
Profondeur (cm) : 6,1
Poids net (kg) : 0,2
Poids brut (kg) : 0,267



3 700420 311546

■ Surconditionnement 1



x 50

Carton

Hauteur (cm) : 26
Longueur (cm) : 35
Profondeur (cm) : 28,5
Poids net (kg) : 10
Poids brut (kg) : 13,449



3 700420 365419

■ Surconditionnement 2



x 1200

Palette

Hauteur (cm) : 91,8
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 240
Poids brut (kg) : 345,776



3 700420 379775