

## Ruban d'isolation/repérage électrique blanc 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8)



## Caractéristiques

Couleur : **Blanc**  
Longueur (m) : **10**  
Largeur (mm) : **15**  
Épaisseur (mm) : **0.15**  
Conditionnement : **8**

## Normes

EN 60454 & IEC  
☑ 60454-3-1-5/F-  
PVCP/90.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

## ■ Descriptif

Isolation électrique, protection et repérage.  
Usage général.  
Rubans support PVC plastifié avec masse adhésive caoutchouc synthétique.  
Rubans souple adhésif par pression.  
Retardateurs de flamme/autoextinguibles.  
Résistent aux acides et alcalis.  
Sans plomb.

## ■ Détails techniques

Charge de rupture (N/cm) : > 20.  
Allongement à la rupture (%) : > 125.  
Adhésion sur acier 2B (N/cm) : 1.80.  
Adhésion sur support (N/cm) : 1.80.  
Résistance diélectrique (kV/mm) : 40.  
Résistance d'isolement ( $\Omega$ /mm) :  $10^{11}/25$ .  
Tenue en température (°C) : 0 à +90.  
Température d'application (°C) : -10 à +40.

## ■ Conseils

Pour la réalisation de faisceaux de câbles, appliquer le produit avec un recouvrement de 50 % minimum.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## ■ Produit emballé



## Film plastique

Hauteur (cm) : 12,5  
Longueur (cm) : 6,1  
Profondeur (cm) : 6,1  
Poids net (kg) : 0,2  
Poids brut (kg) : 0,267



3 700420 311492

## ■ Surconditionnement 1



x 50.00

## Carton

Hauteur (cm) : 26  
Longueur (cm) : 35  
Profondeur (cm) : 28,5  
Poids net (kg) : 10  
Poids brut (kg) : 13,449



3 700420 365365

## ■ Surconditionnement 2



x 1200.00

## Palette

Hauteur (cm) : 91,8  
Longueur (cm) : 120  
Profondeur (cm) : 80  
Poids net (kg) : 240  
Poids brut (kg) : 345,776



3 700420 379720