

Tournevis double empreinte PZ2/Plat 100 mm isolé 1000 V



Caractéristiques

: **Double empreinte PZ2/Plat**
Longueur (mm) : **100**

Normes

☑ IEC 60900.

Avantages

- Maintien optimal de la vis grâce à la double empreinte diminuant ainsi l'usure de la vis et du tournevis et garantissant un meilleur couple de serrage.
- Manche ergonomique pour une meilleure prise en main.
- Identification facilitée par le marquage de l'empreinte sur l'extrémité du manche.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Manche bi-matière.

Tige en acier allié de haute qualité pour une résistance à l'usure élevée.

■ Application(s)

La solution pour les vis à empreinte mixte des appareillages électriques (contacteurs, interrupteurs différentiels, coupe-circuit, relais, disjoncteurs, boîtiers).

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Crochet

Hauteur (cm) : 3,1
Longueur (cm) : 25,8
Profondeur (cm) : 5
Poids net (kg) : 0,088
Poids brut (kg) : 0,088



■ Surconditionnement 1



x 6.00

Carton

Hauteur (cm) : 5,5
Longueur (cm) : 26,5
Profondeur (cm) : 9,5
Poids net (kg) : 0,528
Poids brut (kg) : 0,558



■ Surconditionnement 2



x 120.00

Carton

Hauteur (cm) : 25
Longueur (cm) : 45
Profondeur (cm) : 30
Poids net (kg) : 10,56
Poids brut (kg) : 11,16

