

## Tournevis double empreinte PZ1/Plat 80 mm isolé 1000 V



## Caractéristiques

: **Double empreinte PZ1/Plat**  
Longueur (mm) : **80**

## Normes

☑ IEC 60900.

## Avantages

- Maintien optimal de la vis grâce à la double empreinte diminuant ainsi l'usure de la vis et du tournevis et garantissant un meilleur couple de serrage.
- Manche ergonomique pour une meilleure prise en main.
- Identification facilitée par le marquage de l'empreinte sur l'extrémité du manche.

## Marques de conformité



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

## ■ Détails techniques

Manche bi-matière.

Tige en acier allié de haute qualité pour une résistance à l'usure élevée.

## ■ Application(s)

La solution pour les vis à empreinte mixte des appareillages électriques (contacteurs, interrupteurs différentiels, coupe-circuit, relais, disjoncteurs, boîtiers).

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## ■ Produit packagé



## Crochet

Hauteur (cm) : 2,7  
Longueur (cm) : 23  
Profondeur (cm) : 5  
Poids net (kg) : 0,088  
Poids brut (kg) : 0,088



## ■ Surconditionnement 1



x 6.00

## Carton

Hauteur (cm) : 5,5  
Longueur (cm) : 26,5  
Profondeur (cm) : 9,5  
Poids net (kg) : 0,528  
Poids brut (kg) : 0,558



## ■ Surconditionnement 2



x 120.00

## Carton

Hauteur (cm) : 26,8  
Longueur (cm) : 45  
Profondeur (cm) : 31,5  
Poids net (kg) : 10,56  
Poids brut (kg) : 11,16

