Fiche de données

PAC
PAC-UNIV-HE20-LCH-7M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Figure similaire

Cable preconfeccionado cable plano según IEC-603/ DIN41651.
- Cable plano - cable plano
- Cable plano - punteras

Informations générales de commande

Type	PAC-UNIV-HE20-LCH-7M
Référence	7789306070
Version	Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 0.14 mm²
GTIN (EAN)	4032248293681
Qté.	1 pièce(s)

PAC
PAC-UNIV-HE20-LCH-7M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	500 g

Températures

Température de fonctionnement , max.	50 °C	Température de fonctionnement , min.	-10 °C
Température de stockage, max.	60 °C	Température de stockage, min.	-10 °C
Température de fonctionnement	-10...50 °C	Température de stockage	-10...60 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Données générales

Interface API	CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 20P	Raccordement de l'interface	CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 20P
Nombre de pôles, min.	20 pôles	Ytterdiameter	8,6 ± 1 mm
Câble	Câble LiYY	Longueur du câble	7 m
Matériau	PVC	Section du conducteur	0,14 mm²

Données électriques

Tension nominale	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	Intensité du courant admissible par voie	1 A
Courant total, max.	3 A	Résistance	≤ 150 mΩ/m
Test de haute tension	1 KV/1s		

Classifications

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
eClass 9.0	27-24-22-20	eClass 9.1	27-24-22-20
eClass 10.0	27-24-22-20		

Agréments

ROHS	Conforme