

RÉF. 1093/004

16583
Enregistreur numérique 4 voies usage privé H.264



A - 1093/004

Enregistreur numérique quatre canaux

- . Serveur Web embarqué pour exploitation directe depuis Internet Explorer
- . Logiciels disponibles pour téléphones mobiles : Windows Mobile, Iphone
- . Encodage H.264
- . Disque dur 500 giga-octets : 1 semaine d'enregistrement continu.
- . Cents images par seconde par canal.
- . Fonction réseau fonction double flux : un flux enregistrement, un flux réseau
- . Souris et télécommande inclus
- . Sortie VGA et BNC moniteur principal, sortie BNC SPOT
- . Sortie pour pilotage de dôme Pelco D.
- . Alimentation 230 Volts ~.

Caractéristiques Techniques :

- Format de compression Vidéo :
H.264 / Audio : 8kHz*16bits ADPCM
- Entrées/Sorties :
1 port VGA pour écran standard
vidéo 4-CH BNC Entrée/ 2-CH BNC Sortie
Audio E/S 4-CH RCA Entrée / 1-CH RCA Sortie
- Résolution écran 4CIF D1 : 704*576
- Vitesse de trame Voie simple : 25 fps
- Résolution enregistrement : CIF(352*288), HD1(704*288), D1 (704*576)
- Vitesse de trame enregistrement : 25 fps@D1, 50 fps@HD1, 100 fps@CIF
- Modalités d'enregistrement :
Toujours / Horaire / Manuel / Détection de mouvement / Entrées d'alarmes
- Dimensions des fichiers d'enregistrement :
Compactage sélectionnable : 15/30/45/60mn
- Deuxième flux réseau bas débit pour ADSL : téléphones mobiles
- Disque dur 500 GO (accpete jusqu'à 1 téraoctets)*
- Sauvegarde Vidéo :
Clé USB / HD amovible / Graveur via USB / Réseau (fichiers AVI)
- Modes de reproduction : PLAY /SLOW /FWD/Frame by Frame
- Alarme : E/S 4-CH entrées d'alarme, 1-CH sortie d'alarme
- Type d'alarme :
Mouvement / Alarmes Extérieures / Alarmes entrée / Perte vidéo / Espace
disque dur / Panne disque dur
- Nombre maximum d'utilisateurs pouvant être connectés simultanément :5
- Commande PTZ Via RS-485 avec protocole PELCO-D
- Port USB 2.0 Compatible avec souris et disque dur amovible
- Port Ethernet : Interface RJ-45 10M/100MB à adaptation automatique
- Consommation 15W. Alimentation 12V / 3A
- Température de fonctionnement 5°C – 40°C
- Dimensions : (largeur x hauteur x profondeur) 340x50x220 mm
- Poids ~3 kg

Dimensions :

340x50x220 mm

Documents liés :

[1093-004_331105.pdf](#)

