

**A - 1092/303**

RÉF. 1092/303

16553 Recepteur actif BALUN 1 canal grande distance

- . Récepteur Balun actif avec amplification de signal.
- . Récepteur un canal avec réglage niveau signal vidéo (luminosité).
- . Réglage définition et contraste par switch.
- . Montage mural. Connexion par bornier à vis.
- . Utilisation avec transmetteur 1092/302.
- . Nécessite alimentation 12 vols 1092/801

Caractéristiques Techniques :

Sortie vidéo : BNC femelle
Entrée câble UTP : Bornier
Type de câble conseillé : 24 AWG UTP CAT5 ou supérieur
Impédance $100 \Omega \pm 20\%$, résistance DC loop $18 \Omega/100 \text{ m}$
Impédance BNC : 75Ω
Impédance UTP : 100Ω
Alimentation : 12 VCC ($\pm 10\%$)
Absorption : maximum 80mA
Distance réalisable* : 3000^* m
Protection contre les surtensions : Oui
Température de fonctionnement : -10°C à 45°C
Température de stockage : -30°C à 60°C
Humidité : 0-95%
Dimensions (L x H x P) : 70 x 28 x 105 mm
Poids : 130 gr

Accessoires :

- Alimentation recommandée réf. 1092/801
- Alimentation avec câbles moulés fiche Jack 1090/840

