# Fiche produit
## Caractéristiques

# IMT35027
## Multifix Air DCL, boîte d'applique avec couvercle non affl, connect, douille E27



## Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Multifix |
| Nom du produit | Multifix Air |
| Type de produit ou équipement | Kit boîte d'encastrement |
| Application | Pour installation sans échange d'air |
| Présentation du produit | Avec couvercle dépassant et prise d'éclairage douille E27 |
| Equipement inclus | Couvercle dépassant<br>Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC<br>Prise d'éclairage avec douille E27<br>Prise DCL IPX4 |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| Fonctions disponibles | Système anti-rotation |
| Nombre de postes | 1 poste |
| Mode de fixation | Avec vis fournie |
| Matière | PP/TPE<br>ABS (acrylonitrile butadiène styrène)<br>PC/ABS |
| Tenue mécanique | Tenue au feu<br>Étanche à l'air |
| Nuance de la couleur | Vert (NCS S 2070-G80Y) |
| Entrée de câble | 4 prédécoupes |
| Diamètre/profondeur du foret | 67 mm 40 mm |
| Distance entre supports | 60 mm |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Profondeur | 39 mm |

## Environnement

| | |
|---|---|
| Température ambiante de fonctionnement | -5…60 °C |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Tenue au feu | 850 °C |
| Normes | EN 60670-1 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 2,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 3,500 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 90,0 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,400 cm |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

| | |
|---|---|
| Largeur de l'emballage 2 | 29,800 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 38,100 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 1,053 kg |
| Type d'emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 30 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 3,880 kg |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |