

Fer à souder Bi-Watt 20/40 W



Marques de conformité

 INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Livré avec une panne de soudure Ø 4 mm, une éponge, du fil de soudure (1 mm, Sn 99 % + Cu 1 %, 8 g) et un support.

■ Détails techniques

Puissance (W) : 20/40.

Alimentation (V) : 230.

Préchauffage : 7-10 min.

Température maximum pour 20 W (°C) : 340.

Température maximum pour 40 W (°C) : 500.

■ Application(s)

Maintenance électrique et électronique.

 ACCESSOIRES

Panne pour fer à
solder bi-watt

 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S) Produit packagé

Blister avec cartonnnette

Hauteur (cm) : 8

Longueur (cm) : 31

Profondeur (cm) : 18,5

📦 Poids net (kg) : 0,53

📦 Poids brut (kg) : 0,6

 Surconditionnement 1

x 5.00

Carton

Hauteur (cm) : 33

Longueur (cm) : 41

Profondeur (cm) : 20,5

📦 Poids net (kg) : 3

📦 Poids brut (kg) : 3,2

 Surconditionnement 2

x 20.00

Carton

Hauteur (cm) : 43

Longueur (cm) : 68

Profondeur (cm) : 44

📦 Poids net (kg) : 12

📦 Poids brut (kg) : 12,2

