




Encastré NEW TRIA 1

à une lampe, QR-C51, rond, blanc, max. 50W, incl. clips ressorts

La version basse tension ronde de notre gamme d'encastres NEW TRIA est disponible dans les variantes blanc, noir et aluminium brossé. La grande plage d'orientation et d'inclinaison du spot encastré vous assure un positionnement libre du faisceau lumineux, que vous choisissiez d'utiliser une source halogène ou LED Retrofit. L'installation s'effectue au moyen de clips ressorts intégrés. Un transformateur adapté fournissant une tension alternative de 12V est nécessaire au fonctionnement de l'encastres NEW TRIA 1.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	113500
Douille	GX5.3
Source	QR-C51
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	0
Tension nominale primaire	12V AC mA/V
Plage d'inclinaison	30 °
Plage de rotation horizontale	360 °
Hauteur	11.0 cm
Diamètre	9.3 cm
Diamètre d'encastrement	7.8 cm
Profondeur d'encastrement	10.5 cm
Poids net	0.16 kg
Poids brut	0.19 kg
Classe de protection	III
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Puissance en watts	50.0 W

Source préconisée

1001574	Source LED QR51 , GU5.3, 5,5W, 2700K, variable
551242	Source LED QR51 , GU5.3, 3,8W, 2700K

Accessoires

461157	Transformateur , intérieur, 12V, 150VA, noir, variable Triac
--------	--

Notes
