



ACOVA

Chauffage central 

Altaï horizontal double VYD

- + Un design raffiné très actuel et graphique, lié à l'épaisseur de ses tubes plats
- + Extra-plat, Altaï offre une très faible saillie au mur, même sur les modèles doubles
- + Une gamme très vaste, également proposée en vertical, qui permet aussi les configurations en sur-mesure
- + Existe en simple et double épaisseur de tubes pour s'adapter à toutes les contraintes d'agencement et de puissance
- + Un vaste choix de couleurs possible.



Altaï horizontal double VYD



Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.
600	440	255	495	10.88	0	1.298	VYD-044-060
600	616	342	663	15.17	0	1.297	VYD-061-060
600	704	384	744	17.32	0	1.297	VYD-070-060
900	440	383	743	16.33	0	1.298	VYD-044-090
900	616	513	995	22.76	0	1.297	VYD-061-090
900	704	575	1116	25.98	0	1.297	VYD-070-090
1000	440	425	825	18.14	1	1.298	VYD-044-100
1000	616	570	1105	25.29	1	1.297	VYD-061-100
1000	704	639	1240	28.87	1	1.297	VYD-070-100
1200	440	510	990	21.77	1	1.298	VYD-044-120
1200	616	684	1326	30.35	1	1.297	VYD-061-120
1200	704	767	1488	34.64	1	1.297	VYD-070-120
1400	440	595	1155	25.40	1	1.298	VYD-044-140
1400	616	798	1547	35.41	1	1.297	VYD-061-140
1400	704	895	1736	40.42	1	1.297	VYD-070-140
1500	616	855	1658	37.94	1	1.297	VYD-061-150

Prix publics indicatifs en Euros/HT.

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 87 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur décoratif de chauffage central en acier (qualité 102)
- Fabriqué en France
- Tubes émetteurs plats verticaux (section 38 x 10,25 mm) en double épaisseur
- Tubes soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux, épaisseur 1,5 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service maximale 110°C
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016
- Pression de service : 4 bars.

Options

- Couleur : Vaste choix de couleurs (Trendy, Metal Look, Universal) Différentes figures de raccordements possible
- Possibilité de fixations claustra. Pression de service 10 bars : nous consulter. Réalisations spéciales (radiateurs d'angle). Différents types de Kits de robinetterie.

Raccordement de base

- Alimentation : 2 orifices 1/2". Purgeur à jet orientable 1/8" fourni. Bouchon de vidange 1/8" fourni.