


COSSES RENFORCÉES ANTI VIBRATION RKY-PPL46

embouts plats à crochet

Les cosSES de la série "KY" ont été étudiées pour garantir une fiabilité maximum dans des situations délicates comme les installations sujettes à des contraintes mécaniques importantes (vibrations, etc ...).

Une fêrûle de renfort est insérée entre le fût de la cosse et la jupe en Polyamide.

Cette fêrûle en cuivre s'écrase sur l'isolant du fil au moment du sertissage, améliorant ainsi la tenue mécanique globale et la qualité de la connexion.



Détails techniques

Les connecteurs sont fabriqués en laiton Cu-ETP CWO04A selon les normes UNI EN 1652:1999 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3µm.

Principales caractéristiques des manchons en PA6.6:

- > FORCE DIÉLECTRIQUE (KV / mm): > 16,5
- > RÉSISTANCE SPÉCIFIQUE AU VOLUME (Ω / cm): > 10^{13}
- > TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT ($^{\circ}$ C): 105
- > INFLAMMABILITÉ (UL94): V2
- > DENSITÉ (g / cm³): 1,14
- > ABSORPTION DE L'EAU (%): 0,5
- > CHARGE DE RUPTURE (N / mm²): > 77




Les connecteurs peuvent être stockés à une température minimale d'au moins 40°C.

COSSES RENFORCÉES ANTI VIBRATION RKY-PPL46

Caractéristiques techniques

PROPRIÉTÉ

Couleur	Rouge
Profondeur	4,6 mm
Longueur	28,2 mm
Diamètre	4,5 mm
Cond.t Boîte	3 000
Cond.t Sachet	100
Longueur de l'embout	16,8 mm
Hauteur du crochet	2,1 mm
Forme dimensionnelle	
Insertion facile	oui
Sans Halogene	oui
Classifié UL94	V2
Min températures d'utilisation	-20 °C
Max températures d'utilisation	105 °C
Max températures d'utilisation (courtes périodes)	110 °C
Forme dimensionnelle	Embou plat à crochet
Matériel (Corps)	Cuivre ETP etarnés électrolytiquement
Matériel (Partiellement renforcés)	Polyamide PA6.6



COSSES RENFORCÉES ANTI VIBRATION **RKY- PPL46**