




EVN002



IP20

Téléviateur universel 500W

Caractéristiques techniques

Tension Electrique

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension de service	230 - 230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matières

Couleur	Gris
Code RAL	9001
Matière	Plastique

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement)	4,50 VA
Puissance absorbée (veille)	0,20 W
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	500 W
P max. avec lampes à incandescence	500 - 500 W

Éclairage

Lampes LED réglables 230 V	100 - 100 W
----------------------------	-------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 50 °C
------------------------	-------------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 6 mm²
Section de raccordement en câble souple	1.5 - 6 mm²

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Textes

Fusible	Avec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges
Mode de montage	Pour un montage sur rail DIN
Principe de variation	Reconnaissance de charge automatique
Raccordement	Raccordement pour poussoir non éclairé
Type de raccordement	Avec bornes à vis