

ESC325

Contacteur 25A, 3F, 230V

Caractéristiques techniques

Connexion	
Type de contact	3F
Nombre de contacts	3
Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 10 mm²
Courant Electrique	
Courant assigné nominal	25 A
Capacité	
Nombre de modules	2
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Tension Electrique	
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
Tension assignée d'isolement	440 V
Tension circuit de commande en CA	230 - 230 V
Tension circuit de commande en CC	0 - 0 V
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
Endurance	
Endurance mécanique nombre de manœuvres	1 000 000
Endurance électrique en nombre de cycles	30 000
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	6 W
Consommation à l'appel	21 VA
Dimensions	
Hauteur	83 mm
Largeur	35,75 mm
Profondeur	60 mm
Equipement	
Nombre de contacts à fermeture	3

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Nombre de contacts à ouverture	0

Installation, montage

Couple de serrage	1,20 - 1,20 Nm

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification