

ESD225

Contacteur 25A, 2F, 24V

Caractéristiques techniques

Connexion	
Type de contact	2NO
Nombre de contacts	2
Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 10 mm²

Courant Electrique	
Courant assigné nominal	25 A

Capacité	
Nombre de modules	1

Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz

Tension Electrique	
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
Tension assignée d'isolement	250 V
Tension circuit de commande en CA	24 - 24 V
Tension circuit de commande en CC	0 - 0 V

Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

Endurance	
Endurance mécanique nombre de manœuvres	100 000
Endurance électrique en nombre de cycles	30 000

Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	4 W
Consommation à l'appel	10,70 VA

Dimensions	
Hauteur	83 mm
Largeur	17,85 mm
Profondeur	60 mm

Equipement	
Nombre de contacts à fermeture	2

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Nombre de contacts à ouverture	0

Installation, montage

Couple de serrage	1,20 - 1,20 Nm

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification