

Image représentative

No. Réf. 585013 | No. Art. NDPS210/30

Description: Disjoncteur de branchement NDP Non diff'erentiel 1P+N 10-30A

EAN 5994101850136

Accueil > Appareillage modulaire pour fixation sur rail DIN > Protection des lignes > Protection des lignes

Série NDF - Disjoncteurs de branchement
Performances

- Tension nominale Un (VCA) 1P+N: 250; 3P+N: 440
- Tension d'utilisation minimale UBmin (VCA) 1P+N: 205; 3P+N: 205
- Pôles 2P/1 protége; 4P/3 protéges
- Température ambiante -5 à +40 °C
- Plage de raccordement fils souple/rigide 35/50 mm²
- Satisfait aux prescriptions EDF
- Livré avec cache-bornes plombables
- Amont et aval

Normes et Marquage

- NF C 62-411
- NF
- CE

Descripteurs

Category	Protection des lignes

Caractéristiques

Nombres des modules	3,9
Groupe	Non differential
Gamme	NDP
CA/CC	CA

Classifications

Agréments	CE
ETIM 6.0	EC000905 - Disjoncteur différentiel
ETIM 7.0	EC000905 - Disjoncteur différentiel

Dimensions

Poids	0.528 kg

Package Information

Emballage standard	1

Operating Performance

Température de fonctionnement	-5ºC / +40ºC

by ABB