



Image représentative

No. Réf. 585035 | No. Art. NDPS430/60**Description: Disjoncteur de branchement NDP Non différentiel 3P+N 60-90A****EAN 5994101850358****Accueil > Appareillage modulaire pour fixation sur rail DIN > Protection des lignes > Protection des lignes**Série NDF - Disjoncteurs de branchement
Performances

- Tension nominale Un (VCA) 1P+N: 250; 3P+N: 440
 - Tension d'utilisation minimale UBmin (VCA) 1P+N: 205; 3P+N: 205
 - Pôles 2P/1 protégé; 4P/3 protégés
 - Température ambiante -5 à +40 °C
 - Plage de raccordement fils souple/rigide 35/50 mm²
 - Satisfait aux prescriptions EDF
 - Livré avec cache-bornes plombables
 - Amont et aval
- Normes et Marquage**
- NF C 62-411
 - NF
 - CE

Descripteurs

Category	Protection des lignes
----------	-----------------------

Caractéristiques

Nombres des modules	5,8
Groupe	Non differential
Gamme	NDP
CA/CC	CA

Classifications

Agréments	CE NF
ETIM 6.0	EC000905 - Disjoncteur différentiel
ETIM 7.0	EC000905 - Disjoncteur différentiel

Dimensions

Poids	0.889 kg
-------	----------

Package Information

Emballage standard	1
--------------------	---

Operating Performance

Température de fonctionnement	-5°C / +40°C
-------------------------------	--------------