PRODUCT-DETAILS

XT1D 160 4p F F

XT1D 160 4p F F



Informations générales

Extension du type de produit	XT1D 160 4p F F
Code de produit	1SDA068209R1
EAN	8015644021054
Description courte	XT1D 160 4p F F
Description longue	SECTIONNEUR TMAX XT1D 160 FIXE TETRAPOLAIRE AVEC PRISES AVANT

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	Oui

Valeur Circulaire

Principes du Design Circulaire - Taux de Recyclabilité	Concu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 55.9 %
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Instructions relatives à la fin de vie	9AKK108468A2347

© 2024 ABB. All rights reserved.

Subject to change without notice

Déchets destinés à l'enfouissement en décharge - Destination	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK108468A1890 9AKK108468A7793

Environnement

Informations environnementales	9AKK108467A6707
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informations RoHS	9AKK108466A1424
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	e76d8a62-6cd4-4181-8912-0a56883546ae Italy (IT)
SCIP simplifié	1f242409-ac69-4453-b8bc-6c6876c2ddd2 Germany (DE) b2d041bd-b2a7-4d64-acae-dc4c46fdc389 Poland (PL) 5016ea2b-9840-4a51-b226-a3713eaa84f4 Sweden (SE) cb238410-e7ad-4c34-aec6-91cf5fb4d99e Germany (DE) 118566cb-e785-4d81-9bbc-f5aa2cc5b11d France (FR) ff02e3a5-aa59-4b5c-b71b-5619f21b7e74 Germany (DE) e5a1ccd4-032e-4e4a-9fc8-ab88abbe4edc Germany (DE) fee23db7-252d-447c-bb37-1cb068cb9e2b France (FR) 04440351-297e-44f2-97d8-37d251b1ee9e Netherlands (NL) cd93ab6c-9071-46ed-a485-cfed87940e62 Spain (ES) 61b3f3a1-a6b0-4f54-994a-ca95439a5c37 Netherlands (NL) d32ed55f-def2-4660-8b2d-1a9fc38cde15 Poland (PL) c3267009-cd4a-43b2-936e-6c01b2817408 Norway (NO) 4260e385-4ba2-45a2-a414-dca53f88fdf4 Finland (FI) 3ae89504-1189-4571-a171-16be7ff4bebc Netherlands (NL) bd4ce42c-99c8-4fd5-b34a-3d492b63ffda Germany (DE) bda7c8d4-2cfd-4bd4-bf05-dffe4fa36c2e Denmark (DK) 6af9f44d-b7a8-4f84-bdf7-c8ebd07ca418 Croatia (HR) bf18ce5b-1418-427a-8eb0-7380d4ae1cd2 Czech Republic (CZ) 302cefe3-1517-4fd4-a984-31167cd51155 Poland (PL) 47a8b693-5a3f-445a-8301-f06408a7b705 Netherlands (NL) c1b87025-54f0-4128-987e-748b70888a2a Netherlands (NL) 5504494d-10bf-47f7-a4a5-c5170aa6f279 Estonia (EE) 9feb07a0-b8ec-452c-9a31-9e342abac6f2 Greece (GR) 36a3cb3c-0936-43a6-86c6-3db7ccdfa0e4 Portugal (PT) 1271e950-36c2-4203-b143-2024d2f02d53 Bulgaria (BG) d283c17e-b22c-4ef5-ba2c-361625361758 Sweden (SE)

Commande

Order Code US and Canada	XT1DE4160DFF000XXX
EAN	8015644021054
Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85362090

Dimensions

Produit Largeur Net	101.6 mm
Produit Hauteur Net	130 mm
Produit Longueur Net	70 mm
Poids net	1.4 kg

© 2024 ABB. All rights reserved.

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	128 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	135 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	143 mm
Emballage Niveau 1 Poids	1.4 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8015644021054
Emballage Niveau 2 EAN	8015644021054

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	ABB
Connecting Capacity Main Circuit	Busbar 45.5 ... 80 mm²
Electrical Durability	120 cycles per hour 8000 cycle
Durabilite mecanique	240 cycles per hour 25000 cycle
Nombre de pôles	4
Opening Time	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Quantité	1 pièce
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 15 W
Groupe de produit	SACE Tmax XT
Type de produit	Moulded Case Circuit Breaker
Type de produit	Switch Disconnector
Fréquence assignée (f)	50 / 60 Hz
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	8 kV
Tension assignée d'isolement (U_i)	800 V
Tension	690 V AC 500 V DC
Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw})	for 1 s 2 kA
Courant assigné ininterromptu (I_u)	160 A
Recommended Screw Driver	Circuit principal M6
Date RoHS	NA
Short-Circuit Performance Level	D
Normes et standards	IEC60947-2
Sub-type	XT1
Terminal Connection Type	Front
Type de borne	Bolt
Couple de serrage	6 N·m
Version	F

© 2024 ABB. All rights reserved.

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Certificat ATEX	No certification needed
CB Certificate	9AKK107680A1266
CQC Certificate	CQC2014010302740479 CQC2015010302794768
Fiche produit, informations techniques	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaration of Conformity - CCC	2020980302000850 2020980302000817
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5532
EAC Certificate	9AKK10103A1027
I²t Characteristic	1SDC210099D0206
Certificat UL	9AKK107680A7755
VDE Certificate	No certification needed
Schéma dimensionnel	1SDH000719R0100
Mechanical Drawings	1SDH000719R0100
Wiring Diagram	1SDM000068R0001
Instructions et manuels	1SDH000719R0001

Classifications

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnector (low voltage)
Code de classification d'objet	Q
UNSPSC	39120000
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax XT

© 2024 ABB. All rights reserved.







© 2024 ABB. All rights reserved.