

**Tournevis
SDIK PZ1 SL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

Informations générales de commande

Type	SDIK PZ1 SL
Référence	1274730000
Version	Outils de montage, longueur de la lame: 80 mm
GTIN (EAN)	4050118073225
Qté.	1 pièce(s)

Fiche de données

Tournevis SDIK PZ1 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	191 mm	Largeur (pouces)	7,52 inch
Poids net	62 g	Diamètre	30 mm

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Outils à couper

Forme	Pozidrive	Taille	1
Taille de la lame pour vis à tête cruciforme	Taille PZ1	longueur de la lame	80 mm

Classifications

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
eClass 9.0	21-04-04-06	eClass 9.1	21-04-04-06
eClass 10.0	21-04-04-06		

Agréments

Agréments



Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Manufacturer's Declaration - Screwdrivers
Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN

Fiche de données

**Tournevis
SDIK PZ1 SL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation

