

- Kit préamplificateur comprenant :
 - Préamplificateur UHF (21-60)
 - Entrée 1 : UHF (23 dB réglable)
 - Niv. de sortie : 108 dBμV
 - Alimentation : 24 Volts 2 sorties
 - Facteur de bruit : 3.5 dB
 - Connectique F



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 120 x 141 x 78

Avantages :

- Boîtier étanche
- Boîtier 100% blindé
- Faible facteur de bruit
- Réglage par potentiomètre
- Connectique F

Utilisations :

- Installation individuelle terrestre
- Installation collective terrestre avant amplificateur de puissance

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	1
Nombre de sorties	1
Entrée 1	UHF (21-60)
Gain	23 dB

Dynamique de réglage	15 dB
Niveau de sortie	108 dBμV
Facteur de bruit	3.5 dB
Consommation	45 mA

Accessoires :

B 55 460

Antenne 9 directeurs UHF
DIGIWHITE LTE-4G



F CE 0001

Fixation simple type cheminée



F MA 4015

Mât emboîtable de 1.5 m et
diamètre 40 mm



A F 58

Fiche F à visser pour câble V17



V 17 VATCA/100

Câble de distribution PVC blanc
6.8 mm classe A en 100 m

