

- Préamplificateur UHF (21-60)
- Entrée 1 : UHF 23 dB
- Dynamique de réglage : 15 dB
- Niv. de sortie : 108 dBµV
- Alimentation : 24 Volts - 55 mA
- Facteur de bruit : 3.0 dB
- Connectique F



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 105 x 140 x 40

Avantages :

- Boîtier étanche
- Boîtier 100% blindé
- Faible facteur de bruit
- Réglage par potentiomètre
- Connectique F

Utilisations :

- Installation individuelle terrestre
- Installation collective terrestre avant amplificateur de puissance

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	1
Nombre de sorties	1
Entrée 1	UHF (21-60)
Gain	23 dB

Dynamique de réglage	15 dB
Niveau de sortie	108 dBµV
Facteur de bruit	3.5 dB
Consommation	45 mA

Accessoires :

B 55 460 Antenne 9 directeurs UHF DIGIWHITE LTE-4G	F CE 0001 Fixation simple type cheminée	E ALE 24/2 DIN Alimentation 24 volts 2 sorties 200mA DIN	A F 58 Fiche F à visser pour câble V17	V 17 VATCA/100 Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m

EVICOM SAS

ZI Secteur A - B.P.135 - 33 Allée des pêcheurs - 06703 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr

EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel