# Fiche produit
## Caractéristiques

# S260644
## Ovalis - Sortie de câble universelle - 16..20A - IP24D avec plaque Blanc



### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Ovalis |
| Type de produit ou équipement | Sortie de câble |
| Présentation du produit | Produit complet |
| Application spécifique du produit | Fil pilote pour chauffage électrique |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Type d'emballage | Capot de protection |
| Quantité du lot | 5 pièces |
| Vente par quantité indivisible | 1 |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Courant assigné d'emploi | 16 A |
| Mode de fixation | Par vis |
| Finition de la surface | Satin |
| Raccordement | Vis |
| Nombre de connecteurs libres | 2 |
| Forme de la tête de vis | Pozidriv N°1 |
| Capacité de serrage des bornes | 1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)<br>1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s) |
| Diamètre extérieur du câble | 6…12 mm |
| Longueur de dénudage des fils | 12 mm |
| Matière | Plastique anti-UV: plaque centrale<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Profondeur | 54 mm |
| Profondeur d'encastrement | 26,7 mm |
| Poids du produit | 0,036 kg |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température ambiante de stockage | -5…50 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5…35 °C |
| Normes | EN 60669-1<br>UTE C 61-392 |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP2xC |
| Caractéristique d'environnement | Alcool<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Acétone<br>Pétrole<br>Savon liquide<br>Résistant aux UV<br>Décolorant<br>Huile |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,8 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 42,0 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 13,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 12,5 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 19,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 488,0 g |
| Type d'emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 180 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 40,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 9,555 kg |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |