



Principales

Gamme de produits	Altira
Gamme	Altira
Fonction produit	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme
Teinte de couleur de la plaque	Blanc polaire (RAL 9003)

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré En saillie
Montage de l'appareil	Encastré Saillie
Destination du produit	Système d'installation OptiLine 45 Cadre
Type d'interrupteur	Double va-et-vient commutateur
Courant assigné d'emploi	20 A - 250 V AC
Commande	Enjoliveur
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Mode de raccordement	6x bornes à vis
Capacité de serrage des bornes	2 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 2 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
Matière	PC pour couvercle de mécanisme
Traitement de surface	Non traité
Finition de la surface	Satin
Profondeur d'encastrement	21,7 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	28 mm
Poids	0,041 kg

Environnement

normes	IEC EN 60669-1
température de fonctionnement	-5...50 °C
température ambiante pour le stockage	-15...60 °C
tenue aux choc IK	IK04
degré d'étanchéité IP	IP21 D
caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres Eau oxygénée (H2O2)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1209 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------