







Réf. 0350260

DISTRIBUTEUR D'ARRIVÉE 200 A TYPE CPF

Equipement Collectif

Electricité BT

Distributeur d'arrivée 200 A

Gamme de distributeurs de niveau et d'arrivée 200 A à technologie CPF (Connecteur Porte Fusible).

Ce matériel intègre la technologie de raccordement inspirée de la connectique à perforation d'isolant de la gamme CIBE permettant de simplifier la mise en œuvre.

Il reçoit les CPF interchangeables et compatibles avec ceux de la gamme CIBE.

Le design de la gamme reste homogène.

Arrivée colonne

- Câbles cuivre de 25 à 95 mm² ou aluminium de 35 à 95 mm² à âme circulaire conformes à la norme NF C 32-321 ou conducteurs conformes à la norme NF C 33-210 et à la spécification technique HN 33-S-33 sans mise au rond préalable des âmes.
- Raccordement autorisé d'un câble 150 mm² cuivre rond ou 150 mm² alu sectoral avec mise en rond préalable.

Départ colonne

 Câbles cuivre de 25 à 95 mm² ou aluminium de 35 à 95 mm² à âme circulaire conformes à la norme NF C 32-321 ou NF C 33-210.





Caractéristiques Techniques	
Nomenclature Enedis	67.02.429
Dimensions extérieures H x L x P	460 x 260 x 185 mm
Poids	4.040 kg
Normes	Enedis-Spec-Distributeur
Installation / Mise en œuvre	-









