Collier d'installation PA 6.6 tête double 260 x 9 mm noir (x 100)



Caractéristiques

Longueur *(mm)* **:** ***260***
Largeur *(mm)* **:** ***9***
Épaisseur *(mm)* **:** ***2.05***
Ø minimum de serrage *(mm)* **:** ***25***
Résistance à la traction *(N)* **:** ***550***
Type de tête : ***Double***
Conditionnement par sachet : ***100***

Normes

EN 62275

Avantages

- Tenue aux agents chimiques : insensibilité aux huiles moteurs, graisses, produits pétroliers.
- Sans halogène.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Polyamide 6.6.
Inflammabilité de la matière première : UL 94 V2.
Reprise d'humidité (%) : 2.5 (50 % H.R.).
Température d'installation (°C) : 0 à +60.
Température de fonctionnement (°C) : -40 à +85.
Couleur : noir.

Application(s)

Ces colliers sont destinés à la fixation de câbles en intérieur ou extérieur.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 3
Longueur (cm) : 45
Profondeur (cm) : 17
Poids net (kg) : 0,444
Poids brut (kg) : 0,475

3 700420 313014

Surconditionnement 1

x 36.00

Carton

Hauteur (cm) : 37,9
Longueur (cm) : 37,9
Profondeur (cm) : 41
Poids net (kg) : 16
Poids brut (kg) : 17,5

3 700420 393823