

Douille et fiche DCL B22 2P+T (x10)



Avantages

- Parfaitement adaptée aux lampes à économie d'énergie.

Normes

- NF EN 61995-1 et NF EN 61995-2

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique



267.00
(en g eq. CO₂)

Consommation d'eau ¹

0.97
(en L.)

Consommation d'énergie ²

0.85
(en kWh)

Epuisement des ressources ³

2.45E-3
(en g eq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Epuisement des ressources abiotiques - éléments
* Données issues de l'analyse cycle de vie

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Livrée avec une fiche DCL 2P+T - 6 A détachable.
Pour le raccordement ultérieur d'un luminaire de classe I ou II - Culot B22, 2 A-75 W maximum.

■ Application(s)

Permet de réaliser un éclairage provisoire sans outil et le test du point lumineux.
Convient aux lampes à économie d'énergie.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 10
Longueur (cm) : 4
Profondeur (cm) : 5
Poids net (kg) : 0,03
Poids brut (kg) : 0,03



■ Surconditionnement 1



x 10.00

Carton

Hauteur (cm) : 18
Longueur (cm) : 10
Profondeur (cm) : 9
Poids net (kg) : 0,35
Poids brut (kg) : 0,31

