Fiche produit
Caractéristiques

VDIP185X46020
Actassi - cordon CL-MNC S/FTP 4 paires cat. 6A 550 MHz LSZH - 2 mètres - gris



Principales

Range	Actassi
Product	Cordon
Couleur	Cordon: gris
Quantité du lot	1
Type de blindage du câble	S/FTP
Provided component	Gris clips de couleur Vert clips de couleur Rouge clips de couleur

Complémentaires

Conformité	Clips de couleur rouge Clips de couleur vert Clips de couleur jaune Clips de couleur bleu
Cable length (customisable value in configurator)	0…2 m
Type de réseau de communication	10GBASE-T
Type de connecteur	RJ45
Catégorie de réseau de communication	6_A
Fréquence de transmission	550 MHz
AWG	AWG 26
Impédance d'entrée	100 Ohm
Matière	Conducteur mono brin: conducteur PE (polyéthylène): isolant du conducteur
Région cible	Asie Pacifique Europe

Environnement

Température de fonctionnement	0…50 °C
Température de fonctionnement	-20…60 °C
Température ambiante de stockage	-20…60 °C
Tenue en température	60 °C
Certifications du produit	Delta
Normes	ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2 EIA/TIA-568-C.2 CEI 61935-2 EN 50173 Ed.3

Packing Units

Poids de l'emballage (Kg)	0,096 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,300 dm
Largeur de l'emballage 1	1,700 dm
Longueur de l'emballage 1	2,000 dm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Offer Sustainability

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois