

Fiche produit

Caractéristiques

MGU3.417.30

Unica - prise RJ45 - grade 3 multimédia - cat.6 STP -
2 modules - aluminium



Principales

Gamme	Unica
Design	Unica Top - Unica Class
Fonction produit	Connecteur RJ45
Fonction de l'appareil	Communication
Présentation du produit	Mécanisme avec platine centrale
Nuance de la couleur	Aluminium
Type de prise informatique	RJ45 - 4 contacts - category 6 - transmission rate < 250 MHz
Équipement fournis	Porte-étiquette Rabat de protection

Complémentaires

Type de réseau de communication	1000BASE-TX
Protocole de communication	ATM 1200 Mbps
Destination du produit	Boîtier au sol Gouttière
Nombre de modules	2 modules
Nombre de prises d'alimentation	1
Type d'espace	Infraplus
Type de connecteur	S-One
Type de blindage du câble	S/FTP
Organisation du câblage	Paire torsadée blindée
Bornes de raccordement	Cliquet
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable Pour écran : par clips
Sens de montage	Droit
Matière	Couvercle de mécanisme : ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Profondeur	36 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	80 mm
Profondeur d'encastrement	25 mm

Environnement

degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK01
température de fonctionnement	15...30 °C
température ambiante pour le stockage	0...35 °C
caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
santé et problèmes environnementaux	Sans halogène
normes	ISO 8877

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0803 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------