

Fiche produit

Caractéristiques

VDIP181X46030

Actassi - cordon CL-MNC U/UTP 4 paires cat. 6A 550 MHz LSZH - 3 mètres - gris



Principales

Range	Actassi
Product	Cordon
Couleur	Cordon: gris
Quantité du lot	1
Type de blindage du câble	U/UTP
Provided component	Gris clips de couleur Vert clips de couleur Rouge clips de couleur

Complémentaires

Conformité	Clips de couleur rouge Clips de couleur vert Clips de couleur jaune Clips de couleur bleu
Cable length (customisable value in configurator)	0...3 m
Type de réseau de communication	10GBASE-T
Type de connecteur	RJ45
Catégorie de réseau de communication	6A
Fréquence de transmission	550 MHz
AWG	AWG 24
Impédance d'entrée	100 Ohm
Matière	Conducteur mono brin: conducteur PE (polyéthylène): isolant du conducteur
Région cible	Asie Pacifique Europe

Environnement

Température de fonctionnement	0...50 °C
Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Tenue en température	60 °C
Certifications du produit	Delta
Normes	CEI 61935-2 EIA/TIA-568-C.2 EN 50173 Ed.3 ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	121 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	17 cm
Longueur de l'emballage 1	20 cm

Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	80
Poids de l'emballage 2	11,841 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Offer Sustainability

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------