


AFK

Single pole rod capillary cutout
Limiteur unipolaire à canne capillaire

- *minimum size*
- *fixed set point*
- *capillary sensitive along its entire length*
- *hydraulic evaporation pressure system*

- Encombrement minimum
- Consigne fixe indéréglable
- Capillaire sensible sur toute sa longueur
- Technologie à tension de vapeur



Reference Référence	Setpoint Consigne	Differential Différentiel	Ts mini.	Ts maxi.	Tb mini.	Tb maxi.	Tc mini.	Tc maxi.	Capillary capillaire	Contact Contact	Terminals Raccordement	Weight Poids(kg)
AFK145	145°C		-20	80	-20	80	-20	150	*Nickel plated copper* cuivre nickelé Ø3 / Lg:200mm	(NC) 20A / 230VAC (NC) 15A / 400VAC	*2 wires 150mm* 2 fils 150mm	0,02




LMS

Single pole capillary cutout
Limiteurs unipolaires à capillaire

- *Fail safe temperature cutout for use in air or mounted in a pocket*
- *Fixed set point*
- *Capillary sensitive along its entire length*
- *Compact*

- Pour limitation de température dans l'air ou sous doigt de gant, avec **sécurité positive.**
- Consigne fixe
- Capillaire sensible sur toute sa longueur.
- Très faible encombrement.



Reference Référence	Setpoint Consigne	Differential Différentiel	Ts mini.	Ts maxi.	Tb mini.	Tb maxi.	Tc mini.	Tc maxi.	Capillary length Lg capillaire	Contact Contact	Terminals Raccordement	Weight Poids(kg)
LMS100	98°C +0 /-16	12°C	-20	90	-10	90	-10	125	1,00m	(NC) 16A / 400VAC	Faston 90°<	0,04
LMS120	128°C +0 /-16	12°C	-20	90	-10	90	-10	145	1,20m	(NC) 16A / 400VAC	Faston 90°<	0,04




CLS

Single pole capillary monitors
Controleurs unipolaires à capillaires

- ***Fail safe** monitor for use in air or mounted in a pocket*
- *Fixed set points*
- *Capillary sensitive along its entire length*
- *Very compact*

- Pour controle de température dans l'air ou sous doigt de gant, avec **sécurité positive**.
- Consigne fixe.
- Capillaire sensible sur toute sa longueur
- Très faible encombrement.



Reference Référence	Setpoint Consigne	Differential Différentiel	Ts mini.	Ts maxi.	Tb mini.	Tb maxi.	Tc mini.	Tc maxi.	Capillary length Lg capillaire	Contact Contact	Terminals Raccordement	Weight Poids(kg)
CLS080	82°C +0 /-16	12°C	-20	90	-10	90	-10	105	0,90m	NC 16A / 400VAC	Faston 90°<	0,04
CLS100	100°C +0 /-16	12°C	-20	90	-10	90	-10	125	0,90m	NC 16A / 400VAC	Faston 90°<	0,04
CLS120	126°C +0 /-16	12°C	-20	90	-10	90	-10	145	0,90m	NC 16A / 400VAC	Faston 90°<	0,04




SJHC

Single pole cutout with bulb and capillary
Limiteurs unipolaires à bulbe et capillaire

- *For temperature safety on industrial heaters*
- *1m long capillary*
- *Change-over contact.*

- Pour limitation réglable sur équipements industriels.
- Déport de la mesure par capillaire 1m
- Contact inverseur.



Reference Référence	Range Plage	Differential Différentiel	Ts mini.	Ts maxi.	Tb mini.	Tb maxi.	Tc mini.	Tc maxi.	Contact Contact	Bulb Bulbe	Capillary Capillaire	Weight Poids(kg)
SJHC 129383	50 à 195°C	4,5	-50	50	-50	100	-40	232	*SPDT* / INV 20A / 250V	*copper* / cuivre Ø5 Lg70mm	*copper* / cuivre Ø1,5 Lg1m	0,10




LMJ

Fail safe temperature cutout
Limiteur réglable à sécurité positive

- *For temperature safety on industrial heaters or on EExd heaters*
- *Fail safe cut out*
- *Manual reset*
- *2 m lgth capillary*

- Pour limitation de température sur gros matériels industriels ou ADF
- Sécurité positive assurant l'ouverture du contact en cas de détérioration du système de mesure
- Réarmement manuel direct
- Déport de la mesure par capillaire 2m



Reference Référence	Range Plage	Differential Différentiel	Ts mini.	Ts maxi.	Tb mini.	Tb maxi.	Tc mini.	Tc maxi.	Contact Contact	Bulb Bulbe	Capillary Capillaire	Weight Poids(kg)
LMJ150	20 à 150°C	9°C	-50	50	-40	80	-40	175	NC 10A/230VAC	*copper* / cuivre Ø6 Lg 80mm	*copper* / cuivre Ø1,5 Lg 2m	0,18
LMJ300	50 à 300°C	18°C	-50	50	-20	80	-20	345		*St.Steel* / inox Ø6 Lg 58mm	*St.Steel* / inox Ø1,5 Lg 2m	0,18
LMJ500	20 à 500°C	34°C	-50	50	-40	80	-40	550		*St.Steel* / inox Ø6 Lg127mm	*St.Steel* / inox Ø1,5 Lg 2m	0,18