

Fiche produit

Caractéristiques

MTN6725-0001

KNX - actionneur éclairage avec interface DALI
- premium - 1L - 16G - 64B - IP+



Principales

Gamme de produits	KNX
Type de produit ou équipement	Actionneur DALI KNX
Type de bus	KNX
Fonctions disponibles	Logiciel pouvant être mis à jour

Complémentaires

Total number of 18 mm modules	4
Support de montage	Rail DIN
Tension assignée de service (Us)	100...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Protocole de communication	DALI
Services Web	Serveur HTTP
Indication de tension	LED

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	256 g
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	12,4 cm
Longueur de l'emballage 1	15,8 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	2,9 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------