

PRODUCT-DETAILS

227801

BRIO ECO3 60L COM



Informations générales

Extension du type de produit	227801
Code de produit	7TCA091180R0025
EAN	5414363602828
Description courte	BRIO ECO3 60L COM
Description longue	Bloc evac. adress. SATI 100 pour centLED - NF AEAS Et ENV. - BAES - LED témoin - 45lm/1h - NP - IP42 IK07 - Conso < 0,4W - Dim. mm (LxIxh) : 210x122x33.8 - 2 étiquettes regl. modulables Et clippables

Informations Supplémentaires

Groupe de produit	Intelligent Emergency Lighting - EU
Application	Commercial

Commande

EAN	5414363602828
UPC	783786957132
Code douanier	8531100045

Dimensions

Produit Hauteur Net	117 mm
Produit Longueur Net	33.8 mm
Produit Largeur Net	29 mm
Poids net	1.08045 lb 490 g
Profondeur d'encastrement (t_2)	225 mm
Hauteur d'encastrement	50 mm
Largeur d'encastrement	130 mm

Technique

Fonction	Signalisation des voies d'évacuation
Type de test	Module de sécurité pour la surveillance (système à alimentation centrale)
Communication	NaveoPro
Type de montage	Montage en surface au mur / montage en surface au plafond
Indice de protection	IP42
Résistance aux chocs	IK07
Distance de visibilité	15 m
Type de lampe	LED non échangeable
Nombre de lampes	2
Nombre de têtes de luminaire	0
Flux lumineux	45 lm Standby Mode 3 lm
Répartition lumineuse	Reflector
Nombre de pôles	4
Nombre de batteries	1
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	.044 kg
Couleur du boîtier	Blanc
Qualité du matériau	Plastique
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Appareil	Courant contrôlé 6000 K
Type de raccordement	Pluggable
Section de conducteur	Conductor 1.5 mm²
Type de tension	AC
Type de marquage	Etiquette
Durée de fonctionnement nominale	1 hour 0.4 W
Facteur de puissance	0.4
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)

Tension nominale (U _r)	230 ... 230 V
Type d'affichage	Uniquement sur une seule face
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant

Environnement

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 EAN	5414363602828
Emballage Niveau 1 Hauteur	117 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	205 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	29 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.415 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	9AKK106930A9001
Instructions et manuels	9AKK106930A9841
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425
Certificat NF	9AKK106930A9032

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

