



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

## PLUPP35019

Alimentation 350mA

### CARACTÉRISTIQUES

IP	IP20
Dimmable	Non
Puissance nominale	N/A
Source lumineuse prévue	LED

### INSTALLATION

Double isolation	Oui
Volume SDB	Hors volume
Courant d'appel	25,5A 0,6ms
Efficacité	80%
Matériaux	Plastique
Poids	104g
TBTS	Oui
Classe	2

### GARANTIE

1 an

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Compatible avec la gamme d'éclairage paysager de Collingwood

IP40

Courant de sortie de 350mA

Livrée avec connecteur Plug & Play

### ACCESSOIRES

Aucun accessoire disponible avec ce produit

### RÉFÉRENCES

Références	Description
PLUPP35019	Alimentation 350mA


### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	Courant d'entrée (mA)	Entrée (V)	Courant de sortie (mA)	Sortie (V)	Facteur de puissance
N/A	0,14A	220-240V AC	350mA	3-27V	0,55

111mm



28mm



48mm