

Boîte simple d'appareillage R'Box Ø 67 mm 1 poste profondeur 40 mm



Caractéristiques

Profondeur (mm) : **40**
 Ø (mm) : **67**

Matériaux

☑ Plaque de plâtre

Normes

☑ NF EN 60670-1
 ☑ IP 40

Avantages

- Étriers métalliques guidés.
- Larges collerettes fines.
- Vis imperdables.
- Système anti-rotation.
- Large volume de câblage.
- Étanchéité de 99.9 % à l'air*.
- * Selon le rapport CSTB n° CAPE AT 14-081.

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique



95.14
(en g eq. CO₂)

Consommation d'eau ¹



80.02
(en L.)

Consommation d'énergie ²



0.97
(en kWh)

Épuisement des ressources ³



7.71E-6
(en g eq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques – éléments
 * Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Tenue au fil incandescent 850 °C.
 Réglages d'aplomb de l'appareillage 3 vis.
 Vis à empreinte mixte acceptant la contrainte d'une perceuse.
 Vis à pas rapide pour un montage instantané.

Application(s)

Programme pour la Réglementation Environnementale 2020.
 Pour cloison sèche et étanchéité à l'air.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit emballé



Attention sans emballage

Hauteur (cm) : 4
Longueur (cm) : 6,7
Profondeur (cm) : 6,7
Poids net (kg) : 0,025
Poids brut (kg) : 0,025



Surconditionnement 1



x 10.00

Film

Hauteur (cm) : 40
Longueur (cm) : 6,7
Profondeur (cm) : 6,7
Poids net (kg) : 0,25
Poids brut (kg) : 0,255



Surconditionnement 2



x 300.00

Carton

Hauteur (cm) : 42
Longueur (cm) : 39
Profondeur (cm) : 39
Poids net (kg) : 7,5
Poids brut (kg) : 8,25

