

Agrafe mise à la terre pour installations photovoltaïques acier trempé (x 100)



Caractéristiques

Conditionnement par sachet : **100**

Avantages

- Une seule opération pour dénuder, connecter et fixer au cadre.
- Très bonne résistance en milieux corrosifs.
- Excellente tenue à l'arrachement.
- Pas de perçage du cadre.
- Limite au maximum le couple galvanique.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Agrafes auto-dénudantes pour réaliser la liaison équipotentielle entre un câble de terre et le cadre aluminium du panneau photovoltaïque selon les préconisations du guide UTE 15-712-1.

Les griffes pénètrent sous la couche d'anodisation du cadre et les bords intérieurs de l'agrafe perforent l'isolant pour assurer un contact optimal avec le cuivre du fil de terre.

■ Détails techniques

En acier C67S avec un traitement de surface Depton 20 à 30 µ (traitement à base de zinc et d'étain).

■ Application(s)

Agrafes de mise à la masse pour :

- Câble 6 mm² multibrin.
- Système avec surintensité maximale de 15 A.

Conviennent pour tous panneaux avec cadre aluminium de 1.2 à 2.5 mm d'épaisseur et 12 mm minimum de profondeur.



INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 4,5
Longueur (cm) : 27
Profondeur (cm) : 13
Poids net (kg) : 0,45
Poids brut (kg) : 0,48



3 700420 327028

■ Surconditionnement 1



x 20.00

Carton

Hauteur (cm) : 15
Longueur (cm) : 40
Profondeur (cm) : 30
Poids net (kg) : 9
Poids brut (kg) : 9,99



3 700420 386452