

## Point de centre DCL R'Box Ø 67 mm profondeur 50 mm ( x 10 )



## Caractéristiques

Profondeur (mm) : **50**  
 Ø (mm) : **67**

## Avantages

- Livré avec piton et obturateur de protection IP44 évitant les projections de peinture.
- Couvercle rigide recourbé + pré maintien sans piton.

## INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

## Réchauffement climatique



**810.02**  
 (en g eq. CO<sub>2</sub>)

Consommation d'eau <sup>1</sup>

**90.70**  
 (en L.)

Consommation d'énergie <sup>2</sup>

**3.86**  
 (en kWh)

Épuisement des ressources <sup>3</sup>

**5.17E-3**  
 (en g eq. Sb)

<sup>1</sup> Volume net d'eau douce consommée - <sup>2</sup> Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - <sup>3</sup> Épuisement des ressources abiotiques - éléments  
 \* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

## ■ Détails techniques

Taraudage acceptant un système de fixation jusqu'à 25 kg.  
 Connexion automatique repérée par code couleur Ph + N + Terre pour éviter les pannes.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## ■ Produit packagé



## Carton

Hauteur (cm) : 5  
 Longueur (cm) : 10  
 Profondeur (cm) : 5  
 Poids net (kg) : 0,09  
 Poids brut (kg) : 0,12



## ■ Surconditionnement 1



## Carton

Hauteur (cm) : 33  
 Longueur (cm) : 18  
 Profondeur (cm) : 10  
 Poids net (kg) : 0,92  
 Poids brut (kg) : 1,22



x 10.00