

Boîte multiposte d'appareillage R'Box Ø 67 mm entraxe 71 mm 2 postes 40 mm



Caractéristiques

Référence : **BIZ 500 240**
 Nombre de postes : **2**
 Profondeur (mm) : **40**
 Ø (mm) : **67**
 Entraxe (mm) : **71**

Matériaux

☑ Plaque de plâtre

Normes

☑ NF EN 60670-1
 ☑ IP 40

Avantages

- Montage horizontal/vertical.

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique

Consommation d'eau ¹Consommation d'énergie ²Épuisement des ressources ³

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques - éléments
 * Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Tenue au fil incandescent 850 °C.
 Réglages d'aplomb de l'appareillage 3 vis.
 Vis à empreinte mixte acceptant la contrainte d'une perceuse.
 Vis à pas rapide pour un montage instantané.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit emballé



Attention sans packaging

Hauteur (cm) : 4
 Longueur (cm) : 14
 Profondeur (cm) : 6,7
 Poids net (kg) : 0,056
 Poids brut (kg) : 0,056



■ Surconditionnement 1



x 5.00

Film

Hauteur (cm) : 20
 Longueur (cm) : 14
 Profondeur (cm) : 6,7
 Poids net (kg) : 0,28
 Poids brut (kg) : 0,28



■ Surconditionnement 2



x 50.00

Carton

Hauteur (cm) : 22
 Longueur (cm) : 39
 Profondeur (cm) : 30
 Poids net (kg) : 2,8
 Poids brut (kg) : 3,5

