Gel d'étanchéité BIZ'GEL EXPRESS 280 ml

Gel mono-composant déjà prêt à l'emploi et injectable !











Caractéristiques

Volume net *(ml)* **:** ***280***

Avantages

- Déjà réticulé, prêt à l'emploi.
- Réutilisable.
- Auto-agglomérant.
- Utilisable immédiatement à basse température jusqu'à -40 °C !
- Aucun mélange, aucun temps d'attente.
- Facilement ré-accessible.
- Non toxique.
- Pas de date de péremption.

Marques de conformité

CE

Normes

- EN 60529
- IP 68

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif

Gel mono-composant en cartouche de 280 ml injectable et prêt à l'emploi.
Pratique et passe-partout, le produit est déjà réticulé et ne nécessite donc aucun mélange.

Détails techniques

Rigidité diélectrique (kV/mm) : > 20.
Tension (kV) : jusqu'à 1.
Température d'installation (°C) : -15 à +55.
Température de service après polymérisation (°C) : -60 à +200.

Conseils

Utiliser un pistolet pour cartouche.

Application(s)

Étanchéité et isolation de connexions électriques.
Idéal pour l'étanchéité des boîtes de dérivation difficiles d'accès, vous pourrez très simplement injecter le BIZ'GEL EXPRESS quelle que soit la position de votre boîte de dérivation ou système de connexion.
La solution idéale à l'étanchéité de toutes les boîtes de dérivation sur vos chantiers !

ACCESSOIRES



Pistolet pour cartouches et mousse intumescente

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton
Hauteur (cm) : 23,8
Longueur (cm) : 6,4
Profondeur (cm) : 6,4
Poids net (kg) : 0,375
Poids brut (kg) : 0,375

3 700420 319498

Surconditionnement 1



x 24

Carton
Hauteur (cm) : 26
Longueur (cm) : 27
Profondeur (cm) : 40
Poids net (kg) : 9
Poids brut (kg) : 9,5

3 700420 319672

Surconditionnement 2



x 576

Palette
Hauteur (cm) : 105
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120
Poids net (kg) : 228
Poids brut (kg) : 258

3 700420 319733