

## Fiche produit

### Caractéristiques

# IMT35033

Multifix Air, boîte étanche 4 postes entraxe  
71mm, diam. 67 mm, prof. 47 mm



### Principales

Gamme de produit	Multifix
Nom du produit	Multifix Air
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil
Application	Pour installation sans échange d'air
Présentation du produit	Sans couvercle

### Complémentaires

Nombre de postes	4 postes
Mode de fixation	Par vis
Matière	PP/TPE
Tenue mécanique	Étanche à l'air Tenue au feu
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9010)
Entrée de câble	2 prédécoupes tube de 20...25 mm 8 prédécoupes tube de 16...20 mm
Entraxe	71 mm
Diamètre/profondeur du foret	67 mm 47 mm
Distance entre supports	60 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	286 mm
Profondeur	47 mm

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	28,500 cm
Longueur de l'emballage 1	7,000 cm
Poids de l'emballage 1	128,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	11,500 cm

Largeur de l'emballage 2	33,500 cm
Longueur de l'emballage 2	20,000 cm
Poids de l'emballage 2	762,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	25
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	4,615 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------