

TPA 8000

T37B42 33424

Transformateur triphasé d'isolement (Bobinage Aluminium) 8000VA

Description	Transformateur triphasé d'isolement (Bobinage Aluminium)
Puissance	8000VA
Tension Primaire	400 V
Tension Secondaire	400 V (Y+N)
Spécificité(s)	Écran électrostatique et Prises de réglages $\pm 5\%$
Protection	IP00
Norme(s)	EN 60076
Fréquence	50-60 Hz
Courant d'appel	Inférieur ou égal à 12 In
Échauffements	H (IEC 60085)
T° ambiante max.	35°C
Pertes à vide	100 W
Pertes en charge	485 W
Chute de tension	5,7%
UCC	6,1%
Rendement	93,2%
Protections primaires recommandées	400V: Fus. aM (x3) / Disj. D (x3)=12A
Protections secondaires recommandées	400V: Fus. gG (x4) / Disj. C (x4)=12A
Dimensions (A x B x H)	420 x 205 x 330 mm
Fixations (a x b x ø)	330 x 140 mm / ø 11 x 22 mm
Poids	52 kg
Options possibles de fabrication à préciser	Sondes de température (PTC, PT100, Bilame), couplage primaire et/ou secondaire (étoile, triangle, zig-zag), tropicalisation.
Options possibles de protection à préciser	Protections montées câblées (primaire et secondaire), silent blocs, galets de roulement, couleur du coffret, coffret (IP21-1K08, IP23-1K08, IP31-1K08, IP54-1K08).
Options possibles de conception à préciser	Courant d'appel, fréquence, échauffements, température ambiante, altitude spécifiques.



